

Déclaration des Performances

DavosULow-CPR-2020/04/16-FR



PRODUIT

Type produit	Cheminée avec insert acier
Désignation type	Davos U Low avec N-29U
Identification produit	Voir la plaque du numéro de série sur le produit
Utilisation prévue	Chauffage de pièces dans des bâtiments à usage résidentiel
Combustible	Bois

FABRICANT

Nom	Nordpeis AS
Adresse	Gjellebekkstubben 11 3420 Lierskogen, Norvège

POINTS IMPORTANTS

Selon le système d'évaluation et la vérification de la constance des performances

Système 3

Norme

Directive EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007

Institut ayant effectué les tests

Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625
a vérifié les performances déclarées et émis
un rapport de test n°. RRF- NS 20 5572, RRF- 29 19 5260,
RRF- 40 20 5448

PERFORMANCES DÉCLARÉES

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1	EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles	0 mm arrière 800 mm côté autres distances de sécurité selon le manuel d'instructions relatif au produit	
Risque de chute de braises	Approuvé	
Émissions provenant de la combustion : Monoxyde de carbone à 13 % d'O ₂ Oxydes d'azote à 13 % d'O ₂ Composés organiques gazeux à 13 % d'O ₂ Matières Particulaires à 13 % d'O ₂	CO = 1125 mg / m ³ NOx = 82 mg / m ³ OGC = 48 mg / m ³ PM = 15 mg / m ³	
Température de surface	Approuvée	
Nettoyabilité	Approuvée	
Résistance mécanique	Approuvée	
Dégagement de substances dangereuses	Approuvée	
Puissance nominale	P = 8,9 kW	
Température des gaz de combustion à puissance nominale	t _a = 274 °C	
Rendement énergétique	η = 80,0 %	

La personne ci-dessous soussignée est responsable de la fabrication du produit et de la conformité aux performances déclarées

Stian Varre, CEO Nordpeis AS