

Déclaration des Performances

MonacoIIHigh-CPR-2024/07/02-FR



PRODUIT

Type produit	Cheminée avec insert acier
Désignation type	Monaco III High avec Q-34UL insert
Identification produit	Voir la plaque du numéro de série sur le produit
Utilisation prévue	Chauffage de pièces dans des bâtiments à usage résidentiel
Combustible	Bois

FABRICANT

Nom	Nordpeis AS
Adresse	Gjellebekkstubben 11, 3420 Lierskogen, Norvège

POINTS IMPORTANTS

Selon le système d'évaluation et la vérification de la constance des performances	Système 3
Norme	EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Institut ayant effectué les tests	Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625 Danish Technological Institute, NB 1235 a vérifié les performances déclarées et émis un rapport de test n°. 300-ELAB-2192-NS, RRF - 29 21 5774, RRF - 40 24 1020

PERFORMANCES DÉCLARÉES

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	A1	EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Distances minimales par rapport aux matériaux combustibles	0 mm arrière 320 mm côté autres distances de sécurité selon le manuel d'instructions relatif au produit	
Risque de chute de braises	Approuvée	
Émissions provenant de la combustion: Monoxyde de carbone à 13% O ₂ Oxydes d'azote à 13% O ₂ Composés organiques gazeux à 13% O ₂ Matières Particulaires à 13% O ₂	CO: 1000 mg / m ³ NOx: 96 mg / m ³ OGC: 69 mg / m ³ PM: 23 mg / m ³	
Température de surface	Approuvée	
Nettoyabilité	Approuvée	
Résistance mécanique	Approuvée	
Dégagement de substances dangereuses	Approuvée	
Puissance nominale	P= 8,0 kW	
Température des gaz de combustion à puissance nominale	t _a = 278 °C	
Rendement énergétique	η= 80 %	

La personne ci-dessous soussignée est responsable de la fabrication du produit et de la conformité aux performances déclarées

Stian Varre, CEO Nordpeis AS
Lierskogen, 05.07.2024