721-146

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

selon la réglementation (EU) 305/2011

CE

1. Code d'identification unique du produit type:

Stovax Stockton : Apparail multi-combustible sans raccordement à la chaudière à eau

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

Stockton 4 ECO WOOD FT : 721-146
EN 13240:2001/A2:2004

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Apparail multi-combustible sans raccordement à la chaudière à eau

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

Stovax Limited
Falcon Road
Sowton Industrial Estate
Exeter
EX2 7LF
United Kingdom
Tel: +44(0)1392 474000
Email: info@stovax.com
www.stovax.com

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

S/O

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Systèmes 3 & 4

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Le laboratoire notifié Kiwa Cermet Italia S.p.A. - No. 0476 a effectué la détermination du type de produit sur la base d'un essai de type conformément au système 3 et au rapport de test émis 61252-1

9. Performances déclarées:

Spécification technique harmonisée	EN 13240:2001/A2:2004							
Caractéristiques essentielles	Performance							
Puissance thermique	Bois				Combustible solide de briquettes			
Puissance calorifique nominale	4.9 kW				-- kW			
Puissance calorifique pièce	4.9 kW				-- kW			
Puissance calorifique eau	-- kW				-- kW			
Rendement énergétique	77.3 %				-- %			
Émission de produits de combustion	CO (%)	PM	OGC	NO_X (mg/Nm^3 @ 13% O_2)	CO (%)	PM	OGC	NO_X (mg/Nm^3 @ 13% O_2)
	0.10	21	62	128	--	--	--	--
Température de fumée à puissance calorifique nominale	286 °C				-- °C			
Température de surface	Réussi							
Sécurité électrique	Réussi							
Nettoyabilité	Réussi							
Résistance mécanique (pour supporter une cheminée/un carneau)	Réussi							
Pression d'exploitation maximale	-- bar							
Réaction au feu	A1							
Risque de chute de combustible brûlant	Réussi							
Distance aux matériaux combustibles	Distances minimum Côté 350 mm Arrière 250 mm							

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Ian Kingscott - Group Technical Director

Exeter - 09 April 2020