

DÉCLARATION DES PERFORMANCES CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 305/2011

Réf. C956-CPR-250501

Contura

PRODUIT

Type Poêle à bois
Appellation commerciale Contura 956
Utilisation prévue Chauffage des locaux dans des bâtiments résidentiels
Combustible Bois

FABRICANT

Nom Contura AB
Adresse Box 134, Skulptörvägen 10
SE-285 23 Markaryd, Suède

VÉRIFICATION

Selon le système AVCP Système 3
Norme européenne EN 16510-2-1:2022
Laboratoire d'essai Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle,
NB 1625

PERFORMANCES DÉCLARÉES

Charge autorisée de la cheminée	150 kg	CRITÈRES DE SÉCURITÉ DE LA CHEMINÉE	
DISTANCE MINIMALE À RESPECTER PAR RAPPORT AUX MATÉRIEAUX INFLAMMABLES		Classe de sécurité minimale	T400
Arrière (dR)	100 mm	DONNÉES DE CALCUL DE LA CHEMINÉE À LA PUISSANCE NOMINALE	
Côté (ds)	450 mm	Température de sortie des gaz de combustion	296 °C
Plafond (dC)	860 mm	Tirage minimal du conduit de fumée	12 Pa
Côté, dans le sens du rayonnement (dL)	0 mm	Débit massique des gaz de combustion	4,6 g/s
Avant, dans le sens du rayonnement (dP)	1 100 mm	DONNÉES DE CALCUL DE LA CHEMINÉE À LA PUISSANCE À CHARGE PARTIELLE	
Sol (dB)	0 mm	Température de sortie des gaz de combustion	NPD
Sol, à l'avant (dF)	0 mm	Tirage minimal du conduit de fumée	NPD
Matériau isolant de protection	-	Débit massique des gaz de combustion	NPD
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE		EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX	
Puissance de chauffage des locaux	6,0 kW	Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux à la puissance thermique nominale	74 %
Puissance de chauffage de l'eau	NPD	Indice d'efficacité énergétique (IEE)	112,0
Rendement	84 %	Classe d'efficacité énergétique	A+
PUISSANCE THERMIQUE À CHARGE PARTIELLE		Consommation électrique à la puissance thermique nominale	NPD
Puissance de chauffage des locaux	NPD	Consommation électrique à la puissance thermique à charge partielle	NPD
Puissance de chauffage de l'eau	NPD	Consommation électrique en veille	NPD
Rendement	NPD	UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES	
ÉMISSIONS À LA PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE À 13 % d'O₂		Durabilité environnementale	NPD
Monoxyde de carbone (CO)	1 500 mg/m ³		
Oxydes d'azote (NOx)	200 mg/m ³		
Composés organiques gazeux (OGC)	120 mg/m ³		
Particules (PM)	40 mg/m ³		
ÉMISSIONS À LA PUISSANCE THERMIQUE À CHARGE PARTIELLE À 13 % d'O₂			
Monoxyde de carbone (CO)	NPD		
Oxydes d'azote (NOx)	NPD		
Composés organiques gazeux (OGC)	NPD		
Particules (PM)	NPD		

La présente déclaration des performances est délivrée conformément au règlement (UE) 305/2011, selon lequel le soussigné est responsable de la fabrication et de la conformité aux performances déclarées.



Nicholas Németh, PDG de Contura AB
Markaryd, 1 mai 2025

